


1A

Описание:

1A – тензометрический датчик типа минисенсор. Датчики минисенсоры применяются для изготовления весов и весоизмерительных систем на одном датчике, в основном применяется при изготовлении торговых, карманных, платформенных, напольных, кухонных весов, а также весов типа кантер, весов для младенцев, весов в ванную комнату. Полимерное покрытие тензорезисторов может обеспечивать класс защиты Минисенсора до **IP65**. Выбор датчика зависит от размеров платформы, точности и условий использования весов.



Характеристики:

- Нагрузка: **0,5кг - 3кг**
- Материал исполнения: **Алюминиевый сплав**
- Гарантия: **12 месяцев**
- Комбинированная ошибка: **0,02**

Технические характеристики

Модель	1A	
Нагрузка	kg	0.5, 1, 2, 3
Общая ошибка	%F.S	0.02
Выходная чувствительность	mV/V	1.2±0.1
Нелинейность	%F.S	±0.02
Повторяемость	%F.S	±0.02
Гистерезис	%F.S	±0.02
Ползучесть	%F.S.5min	±0.02
Влияние температуры на ноль	%F.S/10°C	±0.2
Влияние температуры на интервал	%F.S/10°C	±0.02
Нулевой баланс	mV/V	±0.05
Входное сопротивление	Ω	395±10
Выходное сопротивление	Ω	350±5
Сопротивление изоляции	MΩ(50V)	≥2000
Рекомендуемое напряжение	V	≤10
Рабочий диапазон температур	°C	от -10°C до +40°C
Перегрузочная способность	%F.S	150
Рекомендуется использовать	Весы	

